

## BX 163

### Electrique monphasé



Pales de malaxage tôle pliée  
malaxage optimum

Protection couronne-pignon latérale  
facilité d'entretien de la couronne

#### Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Roulements de cuve étanches  
graisés à vie

#### Pignon d'entraînement en fonte

Finition peinture époxy polyester

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement

Châssis mécano-soudé

Roues ø 200 mm  
manutention favorisée

Couronne en matériaux composite  
robustesse et réduction sonore

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de la cuve par pédale



 **3/4 sac**  
de ciment de **35 kg**  
à chaque malaxage

Logistique	
Désignation	<b>BX 163 monphasé</b>
Réf. - Gencod	<b>BX16EP1EO - 3700018112012</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>265 kg</b>
Conditionnement	<b>Palette de 5</b>
Dimensions	<b>2,20 x 1,22 x (H) 1,40 m</b>
Camion complet	<b>60</b>



Caractéristiques techniques		
Capacité de cuve	litre	<b>160</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>130</b>
Couronne en matériau composite		•
Moteur monphasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	<b>700</b>
Indice de protection		<b>IP45</b>
Longueur	m	<b>1,21</b>
Largeur	m	<b>0,70</b>
Hauteur	m	<b>1,33</b>
ø Roues pleines	mm	<b>200</b>
Poids avec moteur électrique	kg	<b>52</b>
Niveau sonore garanti	dB	<b>97</b>