

BX181

Electrique monophasé

Volant démontable de grande dimension avec **démultiplication** favorisant le basculement

Protection couronne-pignon latérale facilité d'entretien de la couronne

Châssis mécano-soudé



Pales de malaxage tôle pliée malaxage optimum

Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Roues ø 200 mm manutention favorisée



Roulements de cuve étanches graissés à vie

Pignon d'entraînement en fonte

Couronne en matériaux composite robustesse et réduction sonore

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de la cuve par pédale

Finition peinture époxy polyester



1 sac
de ciment de **35 kg**
à chaque malaxage

Logistique	
Désignation	BX 181 monophasé
Réf. - Gencod	BX18DP1EO - 3700018120970
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	195 kg
Conditionnement	Palette de 3
Dimensions	1,40 x 1,40 x (H) 1,50 m
Camion complet	54



CE



Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP45
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,36
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	60
Niveau sonore garanti	dB	97