

AT350

**Tractable
à 90 km/h**



2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Cuve mécano soudée

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

3 double-pales de malaxage
pour mélange optimum

Volant ø 590 mm avec
démultiplication fonte ø 275 mm

• OPTION "TRACTABLE" :

Attache boule ø 50 mm
réf. **161090**



**Capot moteur ventilation
intégré**, pour moteur
essence, démarrage et
travail capot fermé.



Pédale de blocage démultipliée

Pieds télescopiques galvanisés

Prise de
fourche

Plaque de
signalisation en série




Cuve montée sur
roulements à
rouleaux



Anneau de
levage

Timon Top Sécurité - Système breveté

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du
remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "**Sécurité**" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règle-
ment 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

Version moteur monophasé 230V/50Hz, indice de protection
IP54 (protection contre les poussières et les
projections d'eau). Sonde thermique. Transmission
par courroie poly-V.

Versions moteurs essence Robin/Subaru ou Honda
avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence,
transmission par courroie poly-V.



Peinture epoxy polyester

| Caractéristiques techniques | | AT 350 |
|----------------------------------|-------|----------------|
| Capacité de cuve | litre | 340 |
| Capacité maxi de malaxage | litre | 280* |
| Moteur monophasé 230 V/50Hz | kW/ch | 1,5/2 |
| Indice de protection | | IP54 |
| Moteur essence Worms EX17 | kW/ch | 4,3/5,7 |
| Moteur essence Honda GX160GX3 | kW/ch | 3,6/4,8 |
| Longueur (A) | m | 1,91 |
| Largeur (B) | m | 0,95 |
| Hauteur (C) | m | 1,55 |
| ø Roues pneumatiques | mm | 500 |
| Poids avec moteur | kg | 305 |
| Niveau sonore garanti électrique | dB | 94 |
| Niveau sonore garanti essence | dB | 105 |

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à
partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

| Logistique | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Désignation | AT 350 monophasé |
| Réf. - Gencod | AL35L1E01 - 3700018160204 |
| Désignation | AT 350 essence Worms EX17 |
| Réf. - Gencod | AL35L1V05 - 3700018160259 |
| Désignation | AT 350 essence Honda GX160GX3 |
| Réf. - Gencod | AL35L1V00 - 3700018160228 |
| Garantie | 12 mois pièces |
| Poids Total | 305 kg |
| Conditionnement | unité |
| Dimensions | 0,95 x 1,91 x (H) 1,55m |