

Etais Lourds "le robuste"

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2,7 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon hexagonal fonte GS
- Platines 110 x 110 x 6 mm
- Garde à la main
- Graissage d'usine

Options

- Renfort de pied
- Anti-déboîtement coulisse :
fixe ou démontable
- Manchon imperdable

Coulisse
Ø 48.3 x
2,9 mm

Broche
imperdable
Ø 14 mm

Ø fût
57 x 2,7
mm

Platine
110 x 110
x 6 mm

Broche imperdable



Manchon fonte GS

OPTION



Renfort de pied

Tableau des charges admissibles en tonnes

Références version galvanisée	Hauteur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m - Coefficient de sécurité = 1,65 charge centrée																	
			0,55	0,80	1,00	1,20	1,40	1,55	1,70	2,00	2,20	2,60	3,00	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
S61LOUR060G	0,55 / 0,80	7,20	3900	3500																
S61LOUR080G	0,80 / 1,20	9,30		3900	3600	3300														
S61LOUR100G	1,05 / 1,75	10,50			3900	3600	3300	3100	2900											
S61LOUR120G	1,23 / 2,00	12,00				3900	3500	3000	2900	2800										
S61LOUR150G	1,52 / 2,70	12,65						3900	3500	3300	3000	2500								
S61LOUR170G	1,71 / 3,00	14,35							3900	3700	3500	2900	2300							
S61LOUR200G	2,00 / 3,50	16,65								3900	3600	3000	2500	2100	2000					
S61LOUR250G	2,21 / 4,00	19,10									3500	3500	3000	2700	2200	1500				
S61LOUR275G	2,72 / 4,72	21,60											3500	3100	2600	1700	1200			
S61LOUR300G	3,00 / 5,25	23,35												3500	3000	1900	1300	800		
S61LOUR350G	3,45 / 5,98	26,00													3500	2700	1800	1300	900	600

Autres dimensions nous consulter.