

## DESHU-600-M



- Capacité d'aspiration : 680 m<sup>3</sup>/h
- Surface d'aspiration : 80 m<sup>2</sup>

**Déshumidification maximum 60 litres / 24h**

**Capacité  
d'aspiration  
680m<sup>3</sup>/h**

**Poids  
51 kg**

Caractéristiques	DESHU-600-M
Moteur électrique monophasé	<b>230 V / 50 Hz</b>
Puissance	<b>1000 W</b>
Taux d'humidité	<b>30 - 90 %</b>
Température de travail	<b>5 - 32 °C</b>
Surface d'aspiration	<b>80 m<sup>2</sup></b>
Capacité réservoir d'eau	<b>5,8 litres</b>
Dimensions emballage	<b>580 x 530 x 1035 mm</b>
Poids	<b>51 kg</b>
<b>Références</b>	<b>K303995</b>
<b>Gencod</b>	<b>3700018199686</b>



Réservoir d'eau avec arrêt automatique



Tableau de bord avec compteur d'heures et taux d'humidité

## HYGROMETRE FM2

Mesure du taux d'humidité des différents matériaux du bâtiment

Caractéristiques	FM2
Tension	<b>9 V</b>
Température d'utilisation	<b>0 - 40 °C</b>
Humidité bois	<b>8 - 60 %</b>
Humidité matériaux	<b>0,3 - 2 %</b>
Dimensions	<b>145 x 60 x 31 mm</b>
Poids	<b>0,93 kg</b>
<b>Référence</b>	<b>K307000</b>
<b>Gencod</b>	<b>4004265012378</b>

