

B 180 D

Electrique monophasé



1 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Volant démontable ø 590 mm

Démultiplication en fonte

Cuve emboutie avec bord roulé

2 pales de malaxage étudiées pour
un malaxage optimum

Capot moteur électrique

- Double isolation classe II
- Protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau)
- Sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Finition peinture époxy polyester

Châssis mécano-soudé

Blocage de cuve par pédale

Roulements de cuve graissés à vie

Couronne en matériau composite
haute résistance sans entretien ni
graissage.

Protection totale de couronne.

Pignon d'entraînement en fonte

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,23
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,42
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	59
Niveau sonore garanti	dB	98

Logistique	
Désignation :	B 180 D monophasé
Réf. - Gencod :	ST18ES3EG - 3700018120680
Garantie :	12 mois pièces
Poids Total	190 kg
Conditionnement :	Palette de 3
Dimensions :	1,40 x 1,40 x (H)1,50
Camion complet :	59

