

ECOMIX

Electrique monphasé

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle)

Châssis mécano-soudé : rigidité et robustesse

Peinture poudre polyester

Couronne en acier

Blocage de la cuve par pédale : sécurité d'utilisation



1/2 sac
de ciment de **35 kg**
à chaque malaxage

Logistique	
Désignation	ECOMIX monphasé
Réf. - Gencod	AL12ES1E0 - 3700018120185
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	277 kg
Conditionnement	Palette de 5
Dimensions	2,20 x 1,24 x (H) 1,40 m
Camion complet	60 pièces / 12 palettes



CE



Roulements de cuve étanches : graissés à vie

Pignon d'entraînement en fonte

Roues ø 200 mm : manutention favorisée

2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Capot moteur électrique

- Protection **IP44** (protégé contre les projections d'eau)
- Double isolations, **classe II**
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges)
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	130
Capacité maxi de malaxage	litre	110
Moteur monphasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	700
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,22
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,28
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	48
Niveau sonore garanti	dB	98

Bétonnière bricolage Altrad

ECOMIX

Electrique monphasé

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle)

Châssis mécano-soudé : rigidité et robustesse

Peinture poudre polyester


Couronne en acier

Blocage de la cuve par pédale : sécurité d'utilisation



1/2 sac
de ciment de **35 kg**
à chaque malaxage

Logistique	
Désignation	ECOMIX monphasé
Réf. - Gencod	AL12ES1EJ - 3700018120260
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	277 kg
Conditionnement	Palette de 5
Dimensions	2,20 x 1,24 x (H) 1,40 m
Camion complet	60 pièces / 12 palettes



Roulements de cuve étanches : graissés à vie

Pignon d'entraînement en fonte

Roues ø 200 mm : manutention favorisée

2 palettes de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Capot moteur électrique

- Protection **IP44** (protégé contre les projections d'eau)
- Double isolations, **classe II**
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges)
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	130
Capacité maxi de malaxage	litre	110
Moteur monphasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	700
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,22
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,28
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	48
Niveau sonore garanti	dB	98