


**MT 420**



2,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



**Tractable à 90 km/h**

Couronne et pignon d'entraînement en fonte  
Protection totale de la couronne

**Cuve mécano soudée avec jonc renfort de cuve**

3 double-pales de malaxage pour mélange optimum

**Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée**

**Chassis renforcé**

**Pédale de blocage démultipliée et renforcée**

**OPTION "TRACTABLE" :**

Attache boule ø 50 mm réf. **161090**



Pieds télescopiques galvanisés

Prise de fourche

Plaque de signalisation en série



**Capot moteur ventilation intégré**, pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé.



Support de cuve monté sur butée à billes

Anneau de levage

**Timon Top Sécurité - Système breveté**

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

**Versión moteur monophasé 230V/50Hz**, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

**Versions moteurs essence Robin ou Honda** avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.



Peinture epoxy polyester

Caractéristiques techniques		MT 420
Capacité de cuve	litre	<b>380</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>320*</b>
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	<b>1,5/2</b>
Indice de protection		<b>IP54</b>
Moteur essence Worms EX17	kW/ch	<b>4,3/5,7</b>
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	<b>3,6/4,8</b>
Longueur (A)	m	<b>1,91</b>
Largeur (B)	m	<b>1,05</b>
Hauteur (C)	m	<b>1,63</b>
ø Roues pneumatiques	mm	<b>500</b>
Poids avec moteur	kg	<b>340</b>
Niveau sonore garanti électrique	dB	<b>94</b>
Niveau sonore garanti essence	dB	<b>105</b>

\*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	<b>MT 420 monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>MG40P1E01 - 3700018161935</b>
Désignation	<b>MT 420 essence Worms EX17</b>
Réf. - Gencod	<b>MG40P1V05 - 3700018160693</b>
Désignation	<b>MT 420 essence Honda GX160QX3</b>
Réf. - Gencod	<b>MG40P1V00 - 3700018160679</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>avec moteur : 340 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>1,91 x 1,05 x (H) 1,63m</b>
Camion complet	