


RST 430



2,5 sacs de ciment de 35 kg
à chaque malaxage.



3 double-pales de malaxage.

Cuve emboutie en 2 parties
avec gueule renforcée.

Démultiplication super pro

Basculement de cuve sans
effort par volant démultiplié

Chassis monobloc super pro.

Blocage de la cuve par pédale.

Prises de fourches

Timon homologué
double positions avec
chaîne de sécurité.

Option : "tractable"

attache boule
ø 50 mm
réf. **161090**



Manchon de cuve monté sur roulements
rouleaux et butée à billes

Anneau de levage

Couronne monobloc et pignon
d'entraînement en fonte.

Protection totale
de couronne

Roues pneumatiques sur
suspension tractable à
90 km/h maximum

Pieds télescopiques galvanisés
excellente stabilité

Peinture poudre polyester :
résistance aux UV et aux chocs.

Capot moteur

- Version électrique monophasé 230V/50Hz, IP54 (protection contre les poussières et les projection d'eau) avec sonde thermique (protection contre les surcharges).
- Version essence avec bouton arrêt d'urgence.
- Entraînement par courroie Poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



Caractéristiques techniques		RST 430
Capacité de cuve	litre	380
Capacité maxi de malaxage	litre	320
Couronne monobloc en fonte		•
Moteur monophasé 230V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection		IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,3/5,7
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	4/5,5
Longueur	m	1,05
Largeur	m	1,87
Hauteur	m	1,63
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	335
Niveau sonore garanti	dB	105

Logistique	
Désignation :	RST 430 monophasé
Réf. - Gencod :	RS40P1G01 - 3700018162628
Désignation :	RST 430 essence Robin SP170
Réf. - Gencod :	RS40P1G05 - 3700018162031
Désignation :	RST 430 essence Honda GX160QX3
Réf. - Gencod :	RS40P1G00 - 3700018161320
Garantie :	12 mois pièces
Poids Total	335 kg
Conditionnement :	unité
Dimensions :	1,05 x 1,87 x (H) 1,63 m
Camion complet :	