


**RST 430**



2,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



3 double-pales de malaxage.

Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée.

### Démultiplication super pro

Basculement de cuve sans effort par volant démultiplié

### Chassis monobloc super pro.

Blocage de la cuve par pédale.

Prises de fourches

Timon homologué double positions avec chaîne de sécurité.

### Option : "tractable"

attache boule  
ø 50 mm  
réf. **161090**



Manchon de cuve monté sur roulements rouleaux et butée à billes

Anneau de levage

Couronne monobloc et pignon d'entraînement en fonte.

Protection totale de couronne

Roues pneumatiques sur suspension tractable à 90 km/h maximum

Pieds télescopiques galvanisés excellente stabilité

Peinture poudre polyester : résistance aux UV et aux chocs.

Plaque de signalisation en série



### Capot moteur

- Version électrique monophasé 230V/50Hz, IP54 (protection contre les poussières et les projection d'eau) avec sonde thermique (protection contre les surcharges).
- Version essence avec bouton arrêt d'urgence.
- Entraînement par courroie Poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



Caractéristiques techniques	RST 430	
Capacité de cuve	litre	<b>380</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>320</b>
Couronne monobloc en fonte		<b>•</b>
Moteur monophasé 230V/50Hz	kW/ch	<b>1,5/2</b>
Indice de protection		<b>IP54</b>
Moteur essence Worms EX17	kW/ch	<b>4,3/5,7</b>
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	<b>3,6/4,8</b>
Longueur	m	<b>1,05</b>
Largeur	m	<b>1,87</b>
Hauteur	m	<b>1,63</b>
ø Roues pneumatiques	mm	<b>500</b>
Poids avec moteur	kg	<b>335</b>
Niveau sonore garanti	dB	<b>105</b>

Logistique	
Désignation :	<b>RST 430 monophasé</b>
Réf. - Gencod :	<b>RS40P1G01 - 3700018162628</b>
Désignation :	<b>RST 430 essence Worms EX17</b>
Réf. - Gencod :	<b>RS40P1G05 - 3700018162031</b>
Désignation :	<b>RST 430 essence Honda GX160QX3</b>
Réf. - Gencod :	<b>RS40P1G00 - 3700018161320</b>
Garantie :	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>335 kg</b>
Conditionnement :	<b>unité</b>
Dimensions :	<b>1,05 x 1,87 x (H) 1,63 m</b>
Camion complet :	