

**RBT350**

**Tractable  
à 90 km/h**



2 sacs de ciment  
de 35 kg à chaque  
malaxage.



Couronne et pignon d'entraînement en fonte  
Protection totale de la couronne

**Cuve mécano soudée  
avec jonc renfort de cuve**

3 double-pales de malaxage  
pour mélange optimum

**Volant ø 650 mm  
avec démultiplication renforcée**

- **OPTION "TRACTABLE" :**  
Attache boule ø 50 mm  
réf. **161090**



**Capot moteur ventilation  
intégré**, pour moteur  
essence, démarrage et  
travail capot fermé.



**Pédale de blocage démultipliée  
renforcée**

Pieds télescopiques galvanisés

Prise de  
fourche

Plaque de  
signalisation en série



Cuve montée sur  
roulements à  
rouleaux




Anneau de  
levage



### Timon Top Sécurité - Système breveté


En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

**Version moteur monophasé 230V/50Hz**, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

**Versions moteurs essence Robin/Subaru ou Honda** avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.



Peinture epoxy polyester

Caractéristiques techniques		RBT 350
Capacité de cuve	litre	<b>340</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>280*</b>
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	<b>1,5/2</b>
Indice de protection		<b>IP54</b>
Moteur essence Worms EX17	kW/ch	<b>4,3/5,7</b>
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	<b>3,6/4,8</b>
Longueur	m	<b>0,95</b>
Largeur	m	<b>1,91</b>
Hauteur	m	<b>1,63</b>
ø Roues pneumatiques	mm	<b>500</b>
Poids avec moteur	kg	<b>310</b>
Niveau sonore garanti électrique	dB	<b>94</b>
Niveau sonore garanti essence	dB	<b>105</b>

\*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	<b>RBT 350 monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>RB35P1E01 - 3700018161409</b>
Désignation	<b>RBT 350 essence Worms EX17</b>
Réf. - Gencod	<b>RB35P1V05 - 3700018161430</b>
Désignation	<b>RBT 350 essence Honda GX160QX3</b>
Réf. - Gencod	<b>RB35P1V00 - 3700018161416</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>avec moteur : 310 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>1,91 x 0,95 x (H) 1,63m</b>