




SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

Bétonnière "Super Pro" ALTRAD

VT 420



2,5 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



**Tractable à
90 km/h**

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

**Volant ø 650 mm
avec démultiplication renforcée**

Chassis renforcé

**Pédale de blocage démultipliée et
renforcée**

• **OPTION "TRACTABLE" :**
Attache boule ø 50 mm
réf. **161090**



Support de cuve monté
sur butée à billes

Anneau de levage



Peinture epoxy polyester

**Cuve mécano soudée
avec jonc renfort de cuve**

3 double-pales de malaxage
pour mélange optimum

**Capot moteur ventilation
intégré, pour moteur
essence, démarrage et
travail capot fermé.**



Prise de
fourche

Plaque de
signalisation en série



Timon Top Sécurité - Système breveté

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "**Sécurité**" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

Versión moteur monophasé 230V/50Hz, indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

Versions moteurs essence Robin ou Honda avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.



| Caractéristiques techniques | | VT 420 |
|----------------------------------|-------|----------------|
| Capacité de cuve | litre | 380 |
| Capacité maxi de malaxage | litre | 320* |
| Moteur monophasé 230 V/50Hz | kW/ch | 1,5/2 |
| Indice de protection | | IP54 |
| Moteur essence Worms EX17 | kW/ch | 4,3/5,7 |
| Moteur essence Honda GX160QX3 | kW/ch | 3,6/4,8 |
| Longueur (A) | m | 1,91 |
| Largeur (B) | m | 1,05 |
| Hauteur (C) | m | 1,63 |
| ø Roues pneumatiques | mm | 500 |
| Poids avec moteur | kg | 340 |
| Niveau sonore garanti électrique | dB | 94 |
| Niveau sonore garanti essence | dB | 105 |

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

| Logistique | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Désignation | VT 420 monophasé |
| Réf. - Gencod | VI40P1E01 - 3700018160327 |
| Désignation | VT 420 essence Worms EX17 |
| Réf. - Gencod | VI40P1V05 - 3700018160365 |
| Désignation | VT 420 essence Honda GX160QX3 |
| Réf. - Gencod | VI40P1V00 - 3700018160334 |
| Garantie | 12 mois pièces |
| Poids Total | avec moteur : 340 kg |
| Conditionnement | unité |
| Dimensions | 1,91 x 1,05 x (H) 1,63m |
| Camion complet | |