

Remorque RCAV100 pour échafaudages VITO 49 - AERIS



Attelage bras de flèche fixe en série



- **Remorque + container RCAV 100**

Pour lot échafaudage **AERIS** - 160 m²


Ou lot échafaudage **VITO 49** - 128 m²

Réf. **RCAV100** (livrée sans échafaudage)

- Remorque seule Réf. **RAV100**

- Container seul Réf. **CAV100**

- Remorque 2 essieux centraux de 1350 Kg (2,7 tonnes) - Suspension barre de torsion, roues indépendantes.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérin.
- Châssis tôle galvanisée à chaud.
- 4 roues 185 R 14, 4 trous - 1/2 Ailes AR anti-projection
- Permet le stockage d'un lot d'échafaudage VITO 128 m², ou d'un lot AERIS 160 m².
- Attelage bras de flèche fixe + attache auto-freineur et attache boule Ø 50 mm, hauteur attelage + ou - 450 mm du sol.
- Recul automatique - Freinage inertie.
- Plancher bois antidérapant ép. 18 mm.
- Anneaux de grutage pour container.
- **Réglementation et signalisation** : électricité au code de la route, 12 volts, prise 13 broches, véhicule conforme à la réglementation RCE (Réceptions Communautaires Européennes).



Caractéristiques

Longueur utile plateau	4,12 m
Largeur utile plateau	1,91 m
Longueur hors tout (avec flèche)	5,70 m
Largeur hors tout	1,91 m
Hauteur plateau au sol	0,78 m
Poids total en charge	2700 kg
Poids à vide	640 kg
Charge utile	2060 kg

Options :

- Attache boule pour timon articulé
- Attache anneau 68/42 pour flèche fixe
- Roue de secours (emplacement sous châssis)
- Prises de fourches pour container
- Kit ridelles galvanisées (voir ci contre)
- Attelage timon articulé (voir ci contre)



Option : Kit ridelles galvanisées hauteur 400 mm



Option : Attelage timon articulé réglable en hauteur avec attache anneau 68/42 (hauteur 420 à 950 mm)

Remorque avec lot AERIS 160 m²



Attention, l'utilisation de ce type de remorque est réglementée. Elle nécessite le permis adéquate et un véhicule autorisé à tracter. Pour plus d'information, vous reporter au code de la sécurité routière.