

## ALTO 60 Gamme SUPER PRO avec rampes

Insert de rotation  
nylon



Plateforme anti-dérapante, fonte d'aluminium



Anti-soulèvement avec bielette autobloquante



Marche sertie, triple expansion, anti-rotation



2 Rampes de sécurité

La plateforme est comptée comme une marche.

Barreau intermédiaire sur béquille

75°

85 mm  
Marche monobloc antidérapante

68°

Photo : marchepied 10 marches

Patin en caoutchouc anti-dérapant



Tablette à outils ergonomique



Articulation en fonte d'aluminium



2 Sangles, sécurité optimale

ALTO 60 avec rampes										
Références	Nb	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)
<b>FMAP09M60 *</b>	9	205	265	385	164	62	14	287	11,2	0,18
<b>FMAP10M60</b>	10	228	288	408	184	65	14	312	12	0,20
<b>FMAP11M60 *</b>	11	252	312	432	199	68	14	337	13,2	0,22
<b>FMAP12M60 *</b>	12	276	336	456	215	71	14	362	14,2	0,25
<b>FMAP13M60 *</b>	13	299,5	359,5	479,5	233	74	14	387	15,8	0,27



\* Délai supplémentaire



**EN131**  
Norme Européenne