

PORTO SCREED

Règles vibrantes doubles

- Groupe moteur accessible, facile à nettoyer
- Faibles vibrations transmises aux mains/bras et guidon confortable
- Assemblage et verrouillage rapides sur les chantiers, sans outils
- Poignées de tirage d'extrémité pour faciliter la traction du Porto Screed
- Système d'entraînement entièrement protégé pour minimiser l'entretien
- Gamme d'applications : sols industriels, tabliers de pont, allées, chemins etc.
- Poutre double extensible de 3,25 m à 5,20 m
- Profondeur de vibration 150 mm
- 3 longueurs de poutre aluminium double, disponibles sur demande 5,2 m, 6,2 m et 7,2 m.



Règle vibrante double



**Profondeur
de vibration
150 mm**

Références	Désignations	Poids (kg)	Moteur (ch/kW)	Fréquence (Hz)	Force (kN)	Profondeur de compactage (mm)	Dimensions (mm)		
							Larg	Haut	Long
Groupe moteur seulement									
B149-9-000	Essence Honda GX120	49	4 / 3	80	3	150	704	440	1040
Poutres extensibles de 3.25 à 5.20 m complètes									
B149-3-004	3,25 à 5,2m	56	Le nouveau Porto Screed comprend : Option 1. Groupe moteur + Poutres (2) + Cadre d'extrémité (2) + poignées de tirage latérales rigides. Option 2. Groupe moteur + Poutres extensibles (3,25 - 5,20 m) + poignées de tirage latérales rigides. Pour les poutres de 6,20 m et 7,20 m, prévoir 2 groupes moteur pour assurer une profondeur de compactage de 150mm.						
Option									
B149-3-001	Poignées de tirage latérales rigides (lot de 2)	-							